

D6100IPV6 中心接收机，双线路，IP



- 多达 3,200 个帐户用于局域网(LAN)或广域网(WAN)通信
- 2 条线路用于公共交换电话网络(PSTN)通信，具有来电显示支持
- 支持 IPv6 和 IPv4 网络
- 已获针对 128 位至 256-bitAES 加密的 NIST-FIPS197 认证
- [详细信息](#)

自动化输出	SIA 模式 6500 模式
机架安装尺寸(2U)	9.0 cm x 37.5 cm x 25.5 cm (3.5 in x 12 in x 10 in)
标准尺寸	9.0 cm x 30.5 cm x 25.5 cm (3.5 in x 12 in x 10 in)
重量	3 kg (7 lb)
温度 (工作)	0° - +50° C (+32° - +122° F)
AC 额定操作范围	18 VAC ±15% with 50 VA 变压器
备用电源	不间断电源装置(UPS)，包含密封铅酸电池，12 V, 7 Ah - 18 Ah
电池电流	340 mA

UPS AC 待机电流	260 mA
电话连接	RJ11C 模块化插座, 配备 26 AWG 或更粗电线
REN	0.4 B
加拿大工业部 (IC) REN	0.2
屏幕尺寸	1.8 cm x 15.2 cm (0.7 in x 6.0 in) 点阵式 LCD, 5 x 7 点/字符。显示两个单行, 每行 40 个字符。
指示灯	LED 显示区指示接收器状态和电源。
用于自动计算机连接	一个 RS-232 接口 COM3
用于外部串行打印机、PC、调制解调器	一个 RS-232 接口 COM4
用于并行打印机连接	一个并行打印机端口
可编程输入数	两个 (随附线束)
可编程输出数	两个 (随附线束)
以太网	RJ-45 模块化插座, 用于以太网 10Base-T 或 100Base-TX (自动侦测)